



SPÉCIFICATIONS OUTLANDER 650 EFI

| | SPÉCIFICATIONS | OUTLANDER 650 EFI |
|---------------------|---|--|
| MOTEUR | Type Alésage et course Couple Système d'alimentation Système de démarrage Transmission Rouage d'entraînement Émissions CO | 650 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide, simple arbre à cames en tête (SACT), 8 soupapes 82 x 62 mm < 15kW (version CE seulement) Carter de papillon de 46 mm, 2 injecteurs Siemens [†] VDO Électrique CVC, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur optimisé Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, arbre de commande avec différentiel avant Visco-Lok Approuvé Euro-2 |
| CHÂSSIS | Cadre Type de suspensions avant / Amortisseurs Débattement suspension avant Type de suspensions arrière / Amortisseurs Débattement suspension arrière Freins avant Freins arrière Pneus avant Pneus arrière Roue | CLE Bras triangulaires doubles 203 mm (8 po) TTI indépendante 229 mm (9 po) 2 disques centralisés avec étrier hydraulique 1 disque centralisé avec étrier hydraulique 660 x 203 x 305 mm (26 x 8 x 12 po) 660 x 254 x 305 mm (26 x 10 x 12 po) Aluminium moulé |
| DIMENSIONS | L x L x H (mm) L x L x H (po) Empattement Hauteur du siège Garde au sol Poids à sec Capacité de remorquage Capacité des supports Rangement Réservoir de carburant | 2184 x 1168 x 1143 mm 86 x 46 x 45 po 1295 mm (51 po) 877 mm (34.5 po) 305 mm (12 po) 303 kg (669 lbs) 590 kg (1300 lbs) Avant: 45 kg (100 lbs) Arrière: 90 kg (200 lbs) Rangement arrière de 20 L (5,3 gal US) 16.3L (4.3 gal US) |
| CARACTÉRISTIQUES | Instruments Antivol Système électrique Éclairage Prise c.c. Avertisseur sonore Couleur disponible | Indicateur numérique multifonctionnel: Indicateur de vitesse, tachymètre (numérique et à barre graduée), odomètre cumulatif et journalier et compteur horaire, jauge de carburant, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, centre de diagnostics, arrêt automatique après 15 minutes, montre. D.E.S.S.™ (Système de sécurité encodé numériquement) Précâblé pour treuil 2 phares (35 W) fixés aux ailes avec feux arrière de frein Type allume-cigares, connecteur standard à l'arrière (15 A) Klaxon Rouge vipère |
| ENSEMBLE DISPONIBLE | Contenu de l'ensemble XT Couleur disponible XT | Direction assistée dynamique (DPS) avec double mode, assistance sensible à la vitesse ; Différentiel avant automatique Visco-Lok QE ; roues XT en aluminium moulé ; Treuil BRP XL 3000 avec rouleaux pour guide-câble, commandes au guidon et à télécommande avec fil ; Pneus radiaux à bandes de roulement agressives Carlisle [‡] ACT ; Pare-chocs avant et arrière ; Guidon avec déflecteurs d'air. Jaune |



OUTLANDER 650 EFI



OUTLANDER 650 EFI XT™

■ Caractéristiques modèles CE